

Filterkit Plus Piscina, hidromasaje y spa



Filtro de arena para la filtración del agua

Filterkit Plus

Filtro con válvula fabricado en polipropileno resistente a agentes químicos y atmosféricos. Inyectado con las dos mitades unidas mediante soldadura térmica. Con válvula lateral de 6 vías.

Características

Presión de trabajo: 3,5 bar.
 Presión máxima: 7 bar.
 Conexión con válvula de 6 vías 1½" para modelos Ø520 y Ø620 y 2" para modelo Ø760.
 Equipado con manómetro y purga de aire.
 Doble drenaje en la parte inferior del filtro: 1½" para vaciado total del filtro y ½" para vaciado del agua sin pérdida de arena.



Tabla de características

Modelo	Filtro			Código
	Ø filtro [mm]	Caudal [m³/h]	Carga arena [Kg]	
FKP 520 6LT	520	10	85	130906
FKP 620 6LT	620	14	145	130907
FKP 760 6LT	760	21	300	130908

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	Ø	Kg
FKP 520 6LT	844	886	422	460	519	520	21,7
FKP 620 6LT	943	957	422	501	560	620	23,7
FKP 760 6LT	1.102	1.114	422	630	715	767	34

