

KIT 00 Presurización



Kit de presión para el suministro automático de agua en viviendas

Aplicaciones

Kit de presión que montado con una bomba suministra automáticamente agua a presión. Adecuado para trabajar con aguas claras, incluso ligeramente cargadas de arena. Ideal para una o dos viviendas unifamiliares.

Compuesto de dispositivo electrónico con sensor de caudal que desconecta la bomba cuando no hay agua en la instalación. Válvula de retención, imán y muelle.

El Kit 00 pone en marcha la bomba en el momento de abrir un grifo e incrementa inmediatamente la presión de agua en la instalación. No presuriza la instalación de forma continua, sólo cuando existe una demanda real de agua. Cuando se cierra el grifo, el Kit 00 para la bomba y se despresuriza el sistema.

Características

Voltaje: 230 V.

Intensidad máxima 10 A.

Grado de protección: IP 44

Caudal máximo: El máximo que da la bomba.

Carga de entrada mínima: 2 metros.

Temperatura máxima de trabajo: 60 °C.

Se suministra con racord 2 piezas.



Características técnicas

Modelo	Voltaje	Intensidad Máx.	Hz	Protección	Caudal Máx.	Temperatura máxima [°C]	Ø conexión entrada	Ø conexión salida	1~230 V
									Código
Kit 00	230V	10 A	50/60	IP 55	10 m³/h	60	1" macho	1" macho	96871

Dimensiones y pesos

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
Kit 00	89	107,5	101,5	82	164,5	102	99,5	1"	0,6

