

Tanques hidroneumáticos Accesorios presurización



Modelo	Presión máx. (BAR)	Temperatura mín./máx.	Capacidad (litros)	Precarga (BAR)	Dimensiones	Conexión agua R	Peso (Kg)	Código
24 AMR-E R.1	8	-10 + 100 °C	24	1,5	350 x 390	1"	4.50	01025061



Modelo	Presión máx. (BAR)	Temperatura mín./máx.	Capacidad (litros)	Precarga (BAR)	Dimensiones	Conexión agua R	Peso (Kg)	Código
50 AMR	10	-10 + 100 °C	50	1,5	360 x 620	1"	10	01050021
50 AMR-S	10	-10 + 100 °C	50	1,5	360 x 620	1"	12	01050282
100 AMR-S	10	-10 + 100 °C	100	1,5	450 x 740	1"	18	03100212



Modelo	Presión máx. (BAR)	Temperatura mín./máx.	Capacidad (litros)	Precarga (BAR)	Dimensiones	Conexión agua R	Peso (Kg)	Código
100 AMR-P	10	-10 + 100 °C	100	1,5	450 x 850	1"	18	03100032



Modelo	Presión máx. (BAR)	Temperatura mín./máx.	Capacidad (litros)	Precarga (BAR)	Dimensiones	Conexión agua R	Peso (Kg)	Código
200 AMR-B90	10	-10 + 100 °C	200	1,5	550 X 1.135	1 ¼"	42	03200802
300 AMR-B160	10	-10 + 100 °C	300	1,5	650 x 1.180	1 ¼"	55	03300802
500-AMR-B160	10	-10 + 100 °C	500	1,5	750 x 1.450	1 ¼"	71	03500802

