


6"

SAER[®]

ELETTROPOMPE

S-151 K **S-152 X**

2900 1/min



ELETTROPOMPE SOMMERSE SEMIASSIALI

SEMI-AXIAL ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SEMIAXIALES
ELECTROPOMPES IMMERGEES SEMI-AXIALES
HALBAXIALE ELEKTROUTERWASSERPUMPEN
ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS SEMIAXIAL



Tipo Type	Motore Motor**		In (A) 3~ 400 V	T (mm)	U.S.g.p.m. Q	0	17,6	22	26,4	31	35	40	44	53	66	79	92	106	119	132	145	158	172			
	kW	HP				0	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39			
						l/min	66,7	83,3	100	117	133	150	167	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650			
S-151K/5*	3	4	7,6	1268	H (m)	71	63	62	59	57	54	51	49	42	30	14										
S-151K/7*	4	5,5	9,3	1508		100	88	86	83	79	76	72	69	60	42,5	20										
S-151K/8*	5,5	7,5	11	1531		114	101	99	95	91	87	83	79	68	48,5	23										
S-151K/9*	5,5	7,5	11,5	1611		128	114	111	106	102	98	93	89	77	53	25										
S-151K/10*	5,5	7,5	12,2	1691		142	126	123	118	113	108	103	98	85	59,5	28										
S-151K/11*	7,5	10	16,3	1814		156	139	136	130	125	119	114	108	94	65,5	31										
S-151K/12*	7,5	10	16,3	1894		171	151	147	142	136	130	124	118	102	72	34										
S-151K/13*	7,5	10	16,3	1974		185	164	160	154	147	141	134	128	111	78,5	37										
S-151K/16	9,2	12,5	19,9	2254		228	202	197	189	181	173	165	157	136	95,5	45										
S-151K/19	11	15	23,7	2544		270	240	232	224	215	205	196	187	162	115	53										
S-151K/22	13	17,5	27,7	2824		317	281	271	260	249	238	227	214	187	134	62										
S-151K/26	15	20	30,4	3194		369	328	318	307	294	281	268	255	221	159	73										
S-151K/29	18,5	25	38	3534		412	366	353	342	328	313	299	284	247	176	81										
S-151K/32	18,5	25	38	3774		456	403	392	378	362	346	330	314	272	195	90										
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) • Min. hydrostatic head level to the suction grid (m) • Nivel de sumergencia min. de rejilla de aspiración (m) • Niveau minimum de profondeur à la grille d'aspiration (m) • Mindest Überflutung über dem Saugsieb (m) • Nivel mínimo de batente a la grelha de aspiração (m)							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
S-152 X/3*	3	4	7,6	1183		H (m)	45							38	36	34	31	28	25	21	17	13	7,5			
S-152 X/4*	4	5,5	9,3	757	60									51	48	45	42	37	33	28	23	17	10			
S-152 X/5*	5,5	7,5	12,2	1418	75									64	60	57	52	47	41	35	28	21	13			
S-152 X/7*	7,5	10	16,3	1669	105									90	84	79	73	65	58	49	39	29	18			
S-152 X/8*	9,2	12,5	19,9	1814	120									103	96	91	84	75	66	56	45	33	20			
S-152 X/10*	11	15	23,7	2074	150									128	120	113	104	93	82	69	56	41	25			
S-152 X/12	13	17,5	27,7	2324	180									154	144	136	125	112	99	83	68	50	30			
S-152 X/14	15	20	30,4	2584	210									180	168	159	146	131	115	97	79	58	35			
S-152 X/17	18,5	25	38	2999	255									218	204	192	177	158	140	118	96	70	43			
S-152 X/20	22	30	43,7	3404	300									256	240	226	208	186	164	138	112	82	50			
S-152 X/22	26	35	53,3	3524	330									282	264	249	229	205	181	152	124	91	55			
S-152 X/24	26	35	53,3	3914	360									308	288	272	250	224	197	166	135	99	60			
S-152 X/26	30	40	60,2	4204	390								333	312	294	271	242	214	180	146	107	65				
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) • Min. hydrostatic head level to the suction grid (m) • Nivel de sumergencia min. de rejilla de aspiración (m) • Niveau minimum de profondeur à la grille d'aspiration (m) • Mindest Überflutung über dem Saugsieb (m) • Nivel mínimo de batente a la grelha de aspiração (m)																	1	1	1	1	1	1	1	1		

* Il gruppo è disponibile anche in versione speciale per funzionamento orizzontale • The group is also available in special version for horizontal operation • Grupo disponible tambien en version especial para funcionamiento en horizontal • Le groupe est aussi disponible dans la version spéciale pour l'opération horizontale • Die Gruppe ist auch in der Ausführung fuer horizontalen Betrieb lieferbar • Grupo disponivel tamben na versoes especiais para trabalho em horizontal.

** Potenza nominale motore • Rated power of motor • Potencia nominal del motor • Puissance nominale moteur • Nennleistung des Motor • Potência nominal do motor.

• I dati sono riferiti a metallurgia standard • The data are referred to standard metallurgy • Los datos se refieren a metalurgia estandard • Les données se referent à metallurgie standard • Die Angaben beziehen sich auf Standard Metallurgie • Os datos referen-se a metalurgia estandard.

Pompe e motori possono essere forniti anche in colore nero • Pumps and motors can be supplied also in black colour • Bombas y motores pueden venir tambien en color negro • Pompes et moteurs peuvent etre fournis aussi en couleur noire • Pumpen und motoren können auch in schwarzer farbe geliefert werden • As bombas e motores poden-se fornecer tambem em cor preto.

Ø max 152 mm;
Ø mandata/delivery:
3" G

