



Descripción del Producto

La línea de electrobombas centrífugas DOBLE CÁMARA "2BC" esta diseñada para el bombeo de agua limpia con una alta presión de trabajo. Ofrece ventajas de instalación por su reducido tamaño, utilizándose en la elevación a tanques (en edificios), riegos, en sistemas de presurización y contraincendios.

Características

- Cuerpo espiral y tapa linterna en FUNDICIÓN DE GRANO FINO
- Impulsor de BRONCE
- Sello mecánico autoajustable de grafito/cerámica
- Eje en ACERO INOXIDABLE
- Motor eléctrico blindado 100%
- Aislación clase B - Protección IP 44
- Cumplen con las normas de seguridad internacionales IEC"

Condiciones de Uso

- Temperatura del fluido hasta +35°C
- Temperatura ambiente hasta +40°C
- Máximo nivel de aspiración 7 metros
- Agua Limpia



TABLA DE PRESTACION – 50 Hz – 2900 vpm

MODELOS	Pot. HP	Altura manométrica (metros)															Bocas Asp x Desc	In (Amp)	Peso (Kg)			
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90				100		
2BC 400/2T	4	13,50	12,60	11,70	10,80	10,00	8,70	7,20	5,30	2,50									Caudal (m³/h)	1 1/2" x 1 1/4"	7,5	39
2BC 550/2T	5,5	15,00	14,20	13,40	12,60	11,90	11,00	10,00	8,80	7,00	4,70	2,00								1 1/2" x 1 1/4"	9,5	42
2BC 750/2T	7,5							13,00	11,70	10,30	8,80	7,20	5,20	2,50						2" x 1 1/4"	15,0	77
2BC 1000/2T	10								16,20	15,00	13,60	12,20	10,20	8,30	5,00					2" x 1 1/4"	16,5	79

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C